

Características Técnicas Minicontactores

Minicontactores		CWC0 7	CWC0 9	CWC0 12	CWC0 16	CWC0 25
Régimen AC-3	Corriente I _e max. (A)	7	9	12	16	22
	Potencia 380VCA (HP)	4	5,5	7,5	10	15
	Man. / hora a plena carga	600	600	600	600	600
Régimen AC-1	Carga resistiva I _e = I _{th} (A)	18	20	22	22	35
Nº de Polos		3 polos/4 polos	polos/4 polos	3 polos/4 polos	3 polos/4 polos	3 polos
Fusible máximo - gG gL (A)		20	20	25	35	50
Cons.Bobina CA 50Hz - "Pegar" / "Mantener" (VA)		16/3	16/3	16/3	16/3	16/3
Peso CA/CC (Kg)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dimensiones	Ancho (mm)	45	45	45	45	45
	Altura (mm)	58	58	58	58	58
	Profundidad CA/CC (mm)	52	52	52	52	56
Relés de sobrecarga		RW 17-1D				RW 17-2D

Minicontactores Aux.		CWCA0
Corriente I _e max. (A)		6
Nº de Polos		4 polos
Fusible máximo (A)		10
Ejecución de Contactos		2NA + 2NC
		3NA + 1NC
		1NA + 3NC
Auxiliares		4NA
		4NC
Dimensiones	Ancho (mm)	45
	Altura (mm)	58
	Profundidad (mm)	52